


Furoseal[®] S.A. DE C.V.

Su solución a problemas de Sellado

046



E Hule Neopreno Comercial

Es un hule o elastómero de uso general resistente al agua fría, ácidos y álcalis diluidos así como productos químicos poco corrosivos, su costo es bajo en relación a otros tipos de polímeros y se recomienda para usarse como juntas de brida, empaques, soportes de maquinaria, amortiguadores y trabajos estáticos.

Características Generales	Pruebas Físico-mecánicas
➤ Contenido: ❖ Elastómero tipo E ➤ Temperatura de operación ASTM-D573: ❖ Rango: -25°C a 80°C ➤ Peso específico: ❖ 1.55 gr/cm³ ➤ Color: ❖ Negro ➤ Presentaciones: ❖ Placa 1m x 1 m, esp. 1/16" a 3" ❖ Rollo 1 m x 10 m, esp. 1/16" a 5/16" ❖ Rollo 1m x 5 m, esp. 3/8" a 5/8"	➤ Dureza, SHORE A ASTM-D2240: ❖ 65 ±5 ➤ Resistencia a la tensión ASTM-D412: ❖ 350 psi ➤ % De elongación ASTM-D412 : ❖ 375 % ➤ Resistencia al desgarre ASTM-D624: ❖ 16 KN/m ➤ Factor de aislamiento acústico: ❖ Alto

Tabla de compatibilidades						
Grasas y Aceite	Ozono	Ácidos Concentrados	Ácidos diluidos	Intemperie	Abrasión	Fricción
Regular	Regular	No recomendable	No recomendable	Regular	Regular	Buena

Todo lo escrito en este documento, son las expresiones de opinión que creemos son precisas y confiables, pero son presentadas sin garantía o responsabilidad de nuestra parte, cualquiera que desee usar las recomendaciones contenidas en esta publicación técnica de procedimiento o productos mostrados, primero deberá satisfacerse el mismo que las recomendaciones son adecuadas para ser usadas y tomar todas las medidas de seguridad sobre los estándares de salud.