



Furoseal[®] S.A. DE C.V.

Su solución a problemas de Sellado

053

EPVC Esponja de PVC

Excelente para sellar o evitar fugas de aire, empaque para puertas, ventanas, claros o rendijas donde se requiera un mínimo de absorción de líquidos. Resiste la intemperie, puede emplearse como aislamiento acústico, se adapta con facilidad a la forma y superficie que tendrá contacto.

Tiene muy buena flexibilidad, posee una buena recuperación tras una compresión.

Componente de material adaptable que sirve para sellar uniones de las caras mecanizadas de elementos de cierre para evitar fugas de algunos fluidos.



Características Generales	Pruebas Físico-mecánicas
➤ Contenido: ❖ Esponja tipo EPVC ➤ Temperatura de operación: ❖ 100 °C ➤ Peso: ❖ 1340 g/cm ➤ Presentación: ❖ Cinta ❖ Placa ❖ Rollo ➤ Color: ❖ Amarillo ❖ Negro ➤ Espesor * : ❖ 3 mm ➤ Ancho * : ❖ 1/2" , 3/4" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/2" , 3" ➤ Largo: ❖ 10m	➤ Resistencia a la tensión: ❖ 15 lb/f ➤ Resistencia al rasgado: ❖ 6 lb/f ➤ % de elongación: ❖ 80 % ➤ % en celdas abiertas: ❖ 4 % ➤ Estabilidad al calor: ❖ Buena

*Para medidas especiales consulte a su representante FUROSEAL.

Todo lo escrito en este documento, son las expresiones de opinión que creemos son precisas y confiables, pero son presentadas sin garantía o responsabilidad de nuestra parte, cualquiera que desee usar las recomendaciones contenidas en esta publicación técnica de procedimiento o productos mostrados, primero deberá satisfacerse el mismo que las recomendaciones son adecuadas para ser usadas y tomar todas las medidas de seguridad sobre los estándares de salud.